

L'AIGOUAL

Fiche Technique N°1502HPC INTERIEUR

Edition 2018

MAT PLAFOND

Peinture extra blanche mat sans tension à base d'huile chaulée

DESCRIPTION : Peinture mate thixotrope sans tension, à base de solvant isoparafinique sans odeur, utilisée pour les travaux de décoration et rénovation de plafond intérieur.
Formulée à base d'huile chaulée, L'AIGOUAL est sans tension et peut donc être appliquée sans risque d'écaillage même sur les fonds douteux, sales ou recouverts de badigeon.
L'AIGOUAL isole parfaitement le support, en bloquant les tâches de nicotine, suie, bistre, fumée et humidité.
D'emploi aisé, elle ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises et les embus. Ses solvants, sans odeur, permettent une remise en service rapide des locaux. Microporeux, elle laisse respirer le support, éliminant ainsi tout risque de condensation.
Très opacifiant, sans reprise, extra mat et extra blanc, elle masque les imperfections des supports.
Application de 2 couches soit après séchage ou mouillé sur mouillé.

MISE EN ŒUVRE : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés , exempts de toutes traces de graisse et de feutres.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Béton et dérivés neufs **Ciment** **Parement béton**	- Brossage, Egrenage - Epoussetage éponge humide	1 couche L'AIGOUAL	2 couches L'AIGOUAL
Plâtres et dérivés **Plaques de plâtre** **Béton cellulaire** **Enduit hydraulique**	- Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage éponge humide	1 couche ICOPRIM ou L'AIGOUAL	2 couches L'AIGOUAL
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage, Ponçage - Epoussetage éponge humide - Dégraissage si nécessaire	1 couche L'AIGOUAL	2 couches L'AIGOUAL
Anciennes peintures adhérentes	- Grattage si non adhérent - Ponçage si nécessaire - Lessivage, Rinçage	1 couche L'AIGOUAL	2 couches L'AIGOUAL

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.
Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C
Température du produit : supérieure à + 10°C
L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

13, Rue Dhuoda 30900 NIMES - TEL : 04 70 58 51 67 / FAX : 04 70 58 50 71 - Email : colordeco@free.fr - Web : color-deco-peinture-nimes.fr



L'AIGOUAL

Fiche Technique N°1502HPC INTERIEUR

Edition 2018

MAT PLAFOND

Peinture extra blanche mat sans tension à base d'huile chaulée

DESTINATION : INTÉRIEUR

DENSITE : 1,50 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : MAT PROFOND / BLANC

EXTRAIT SEC EN POIDS : 71 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C :
- HORS POUSSIERE 3 H
- SEC 8 H
- RECOUVRABLE 24 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : WHITE SPIRIT NE PAS LAISSER SECHER

RENDEMENT : 6 A 8 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 2B.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 440 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

2.5 LITRES	10 LITRES

13, Rue Dhuoda 30900 NIMES - TEL : 04 70 58 51 67 / FAX : 04 70 58 50 71 - Email : colordeco@free.fr - Web : color-deco-peinture-nimes.fr