

COLOSATIN

Fiche Technique N°2656 INTÉRIEUR

Edition 2017

SATIN MURS ET PLAFOND

Peinture de finition satinée garnissant à haut pouvoir couvrant

DESCRIPTION : Peinture satinée aux résines copolymères acrylique, utilisée pour la protection et la décoration des murs et plafonds intérieurs à haut pouvoir couvrant. Pour travaux neufs et de rénovation. Sa texture onctueuse facilite l'application et réduit les risques de projections. D'emploi aisé et d'excellente glisse, elle ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises et les embus. **COLOSATIN** permet une remise en service rapide des locaux.
Grâce à sa très bonne adhérence, il peut être appliqué sur tous les supports couramment rencontrés dans le bâtiment. Pièce sèche et humide Très opacifiant, très garnissant et sans embus, Nouvelle technologie. Faible odeur à l'application. Très Faible teneur en COV moins de 1 gr/L. Bon pouvoir couvrant.

MISE EN ŒUVRE : Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés.

SUPPORTS	PREPARATION	PRIMAIRE	FINITION
Béton et dérivés neufs **Ciment** **Parement béton**	- Brossage, Egrenage - Epoussetage éponge humide	1 couche ICOPRIM	2 couches COLOSATIN
Plaques de plâtre **Béton cellulaire** **Enduit hydraulique**	- Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage éponge humide	1 couche ICOPRIM	2 couches COLOSATIN
Plâtres et dérivés	- Brossage - Egrenage, grattage - Epoussetage éponge humide	1 couche PRIMICO	2 couches COLOSATIN
Bois et dérivés neufs	- Nettoyage, Ponçage - Epoussetage éponge humide - Dégraissage si nécessaire	1 couche ICOPRIM	2 couches COLOSATIN
Anciennes peintures adhérentes	- Grattage si non adhérent - Ponçage si nécessaire - Lessivage, Rinçage	1 couche ICOPRIM	2 couches COLOSATIN

CONDITIONS D'APPLICATION : Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.

- TRAVAUX INTÉRIEUR : Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C Température du produit : supérieure à + 10°C Et l'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

13, Rue Dhuoda 30900 NIMES - TEL : 04 70 58 51 67 / FAX : 04 70 58 50 71 - Email : colordeco@free.fr - Web : color-deco-peinture-nimes.fr



COLOSATIN

Fiche Technique N°2656 INTÉRIEUR

Edition 2017

SATIN MURS ET PLAFOND

Peinture de finition satinée garnissant à haut pouvoir couvrant

DESTINATION : INTÉRIEUR

DENSITE : 1,42 +/- 0.05

ASPECT/COULEUR : SATIN / BLANC

EXTRAIT SEC EN POIDS : 60 % +/- 2%

TEMPS DE SECHAGE A 20°C : - HORS POUSSIERE 1 H
- SEC 2 H
- RECOUVRABLE 3 H

NETTOYAGE DU MATERIEL : EAU NE PAS LAISSER SECHER

RENDEMENT : 7 A 9 M2/L PAR COUCHE

STOCKAGE DU PRODUIT : 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

HYGIENE ET SECURITE : RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.
Évitez le gaspillage de peinture: faites une estimation de la quantité de peinture dont vous avez besoin.
Refermez les pots non terminés afin de pouvoir réutiliser la peinture. Réutiliser la peinture est un bon
Moyen de réduire l'impact environnemental des produits sur l'ensemble de leur cycle de vie.
Aérer la pièce pendant le séchage. Maintenir une bonne ventilation pendant l'application et le séchage.
Il est conseillé de porter un masque adapté lors de l'utilisation d'un pistolet airless afin d'éviter
Les inhalations d'émanations éventuelles. Il est conseillé de porter des gants et des vêtements adaptés.
Pour une application au pistolet, ne pas respirer les brouillards et aérosols générés.
Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat

---

SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : - Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 7b2.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/a) : 30 g/l (2010)
Ce produit contient moins de 1 g/l de COV

CONDITIONNEMENT

2.5 LITRES	10 LITRES

13, Rue Dhuoda 30900 NIMES - TEL : 04 70 58 51 67 / FAX : 04 70 58 50 71 - Email : colordeco@free.fr - Web : color-deco-peinture-nimes.fr