

# MATISOL

Fiche Technique N°1116 INTERIEUR

Edition 2018

MAT PLAFOND

## Peinture mate thixotrope à base de résines alkydes

**DESCRIPTION** : Peinture mate thixotrope alkyde, à base de solvant, utilisée pour les travaux de décoration et rénovation de plafond intérieur. N'exige pas de préparation importante des supports.
D'emploi aisé, elle ne coule pas et son séchage contrôlé évite les reprises et les embus. Ses solvants, permettent une remise en service rapide des locaux. Microporeux, il laisse respirer le support, éliminant ainsi tout risque de condensation.
Très opacifiant, sans reprise, mat, il masque les imperfections des supports.

**MISE EN ŒUVRE :** Tous les supports doivent être préparés conformément aux D.T.U 59-1 et normes en vigueur. De façon générale, ils seront sains, secs, cohérents et dépoussiérés, exempts de toutes traces de graisse et de feutres.

| SUPPORTS | PREPARATION | PRIMAIRE | FINITION |
|---|---|---|---|
| **Béton et dérivés neufs**<br>**Ciment**<br>**Parement béton** | - Brossage, Egrenage<br>- Epoussetage éponge humide | 1 couche ICOPRIM | 2 couches MATISOL |
| **Plaques de plâtre**<br>**Béton cellulaire**<br>**Enduit hydraulique** | - Brossage<br>- Egrenage, grattage<br>- Epoussetage éponge humide | 1 couche ICOPRIM | 2 couches MATISOL |
| **Bois et dérivés neufs**<br>**Plâtres et dérivés** | - Nettoyage<br>- Ponçage<br>- Epoussetage éponge humide<br>- Dégraissage si nécessaire | 1 couche PRIMICO | 2 couches MATISOL |
| **Anciennes peintures adhérentes** | - Grattage si non adhérent<br>- Ponçage si nécessaire<br>- Lessivage, Rinçage | 1 couche ICOPRIM | 2 couches MATISOL |

**CONDITIONS D'APPLICATION :** Conditions climatiques d'application : conformément à la norme NF P74-201-1.
Température ambiante minimale : supérieure à + 8°C
Température du produit : supérieure à + 10°C
L'hygrométrie ne devra pas être supérieure à 65% d'humidité relative.

13, Rue Dhuoda 30900 NIMES - TEL : 04 70 58 51 67 / FAX : 04 70 58 50 71 - Email : colordeco@free.fr - Web : color-deco-peinture-nimes.fr



# MATISOL

Fiche Technique N°1116 INTERIEUR

Edition 2018

MAT PLAFOND

## Peinture mate thixotrope à base de résines alkydes

**DESTINATION :** INTÉRIEUR

---

**DENSITE :** 1,60 +/- 0.05

---

**ASPECT/COULEUR :** MAT ABSOLU / BLANC

---

**EXTRAIT SEC EN POIDS :** 74% +/- 2%

---

**TEMPS DE SECHAGE A 20°C :**

- HORS POUSSIERE 2 H
- SEC 6 H
- RECOUVRABLE 24 H

---

**NETTOYAGE DU MATERIEL :** WHITE SPIRIT NE PAS LAISSER SECHER

---

**RENDEMENT :** 8 A 12 M2/L PAR COUCHE

---

**STOCKAGE DU PRODUIT :** 1 AN EN EMBALLAGE D'ORIGINE
A L'ABRI DU GEL ET DES FORTES CHALEURS.

---

**HYGIENE ET SECURITE :** RESPECTER TOUTES LES PRECAUTIONS D'USAGE.
CONSULTER NOTRE FICHE DE DONNEES DE SECURITE.

---

**SPECIFICATIONS REGLEMENTAIRES : -** Afnor NF T 36-005 Famille 1 Classe 2B.
COV (directive 2004/42/CE): Valeur limite UE pour ce produit (A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 265 g/l de COV

---

## CONDITIONNEMENT

| 2.5 LITRES | 10 LITRES |
|---|---|

13, Rue Dhuoda 30900 NIMES - TEL : 04 70 58 51 67 / FAX : 04 70 58 50 71 - Email : colordeco@free.fr - Web : color-deco-peinture-nimes.fr