Peinture mate à base de résines alkydes en émulsion et acryliques

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

CHROMATIC®

DÉFINITION

Peinture d'aspect mat à base de résines alkydes en émulsion et acryliques, additivée anti-moisissures avec label NF Environnement.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Neuf et entretien.
- Pour murs et plafonds.
- Pièces sèches.
- Etat de finition A ou B (selon préparation des supports).

SPÉCIFICITÉS

- Temps ouvert suffisamment long pour faciliter l'application du produit.
- Protection du film de peinture contre le développement des moisissures.
- Application mouillé sur mouillé possible.
- Applicable sur toiles de verre.

POINTS FORTS

- Très grande facilité d'application.
- Bon pouvoir opacifiant et garnissant.
- Masque les petits défauts du support.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat poché
Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :	< 3 % sous 85°
Extrait sec en volume (en blanc) :	39 (±2) %
Extrait sec en poids (en blanc) :	60 (±2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,51 (±0,02) g/cm³
Résistance à l'abrasion humide :	Norme NF EN 13 300 : classe 2
Rendement moyen :	8 à 12 m²/L selon la nature du support
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec hors poussière : 1 heure
Redoublable :	5 à 20 min en application mouillé sur mouillé - 4 heures en application classique
Teintes :	Blanc, teintes pastel approchées du nuancier Chromatic®
Conditionnements :	3 L - 15 L

SIGMA COATINGS

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en oeuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Janvier 2019