



CHROMATIC®



## Peinture d'aspect satiné velours

### DÉFINITION

Peinture à base d'une dispersion de résines synthétiques, d'aspect satiné velours.

### DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur.
- Travaux neufs ou d'entretien.
- Pour la décoration des maçonneries intérieures des pièces sèches.
- Etat de finition B

### SPÉCIFICITÉS

- Blancheur élevée.
- Velours adapté pour toiles de verre et à peindre : pas de collant résiduel.

### POINTS FORTS

- Esthétique conforme aux tendances actuelles.

### CARACTÉRISTIQUES

<b>Aspect du film sec :</b>	Poché fin.
<b>Brillant spéculaire (Norme ISO 2813) :</b>	10 % sous 60°
<b>Extrait sec en volume (en blanc) :</b>	42 (± 2) %
<b>Extrait sec en poids (en blanc) :</b>	55 (± 2) %
<b>Densité (masse volumique à 20 °C) :</b>	1,32 (± 2%) g/cm <sup>3</sup>
<b>Résistance à l'abrasion humide :</b>	Norme NF EN 13300 : classe 2
<b>Rendement moyen :</b>	Supports lisses : 9 à 12 m <sup>2</sup> /L Toiles de verre : 7 à 9 m <sup>2</sup> /L
<b>Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :</b>	Sec : 1 heure
<b>Redoublable :</b>	6 heures
<b>Teintes :</b>	Blanc, teintes du nuancier Chromatic®
<b>Conditionnements :</b>	1 L - 3 L - 15 L