

Peinture acrylique mate intérieure / extérieure

CHROMATIC®
FAÇADE



DÉFINITION

Peinture mate aux copolymères acryliques en dispersion de classe D2 pour la protection et la décoration des maçonneries extérieures et la décoration des murs et plafonds en intérieur.

DOMAINES D'EMPLOI

- Intérieur : murs et plafonds
- Extérieur : façade.
- Travaux neufs et d'entretien.

SPÉCIFICITÉS

- Résistance aux fonds alcalins.
- Insaponifiable : application directe sur béton et enduits de ciment.
- Pouvoir garnissant élevé.
- Excellente perméance à la vapeur d'eau.

POINTS FORTS

- Application très facile.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Faible odeur.
- Séchage rapide : recouvrable dans la journée.

CARACTÉRISTIQUES

Aspect du film sec :	Mat poché au rouleau, tendu au pistolet.
Extrait sec en volume (en blanc) :	45,7 (± 2) %
Densité (masse volumique à 20 °C) :	1,58 (± 0.05) g/cm ³
Viscosité à 20 °C :	23 à 25 poises
Rendement moyen :	Intérieur : 8 à 11 m ² /L Extérieur : 6 à 9 m ² /L
Temps de séchage (à 23° et 50% d'humidité rel.) :	Sec au toucher : 1 heure
Recouvrable :	6 heures
Teintes :	Blanc, teintes du nuancier Chromatic® Façade
Conditionnements :	3 L - 5 L - 15 L