GORI®

Peinture professionnelle

FINITION

MAT

INTÉRIEUR

GORILAQ MAT

Peinture laque acrylique mate pour murs, plafonds et menuiseries

AVANTAGES CHANTIER

- Très bon tendu
- Confort d'application
- Grande polyvalence d'emploi
- Facile d'entretien
- Lessivable

eau · intérieur · ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ · NF ENVIRONNEMENT

Peintures, vernis et produits connexes – NF 130
www.ecolabels.fr

SUPPORTS	DESTINATION
Plâtre et dérivés, plaques de plâtre cartonées, anciennes peintures, bois	**Intérieur** **Neuf / Entretien** **Murs, plafonds et menuiseries**

CARACTÉRISTIQUES

- **Aspect :** mat
- **Hauteur de brillance :** < 10 % sous 85° d'angle
- **Rendement :** 10 à 14 m²/l
- **Sec au toucher :** 3 heures environ
- **Recouvrable :** 8 heures environ
- **Stockage :** 12 mois dans son emballage d'origine
  Conserver à l'abri du gel et des fortes températures
  Utiliser rapidement après ouverture
- **Densité :** 1,40
- **Extrait sec en poids :** 53 %
- **Résistance à l'abrasion humide :** Classe 1
- **Teintes :** blanc et toutes teintes du nuancier CHROMATIC®
- **Conditionnements :** 1, 3 et 10 litres

MISE EN ŒUVRE

Travaux préparatoires conformes à la norme NF DTU 59.1

SUPPORT	PRÉPARATION	IMPRESSION	FINITION
Plâtre et dérivés du plâtre	Égrenage des enduits Brossage Époussetage	1 couche de GORIMIX Impression	2 couches de GORILAQ Mat ou autre finition GORILAQ
Bois	Égrenage Brossage Époussetage		
Ancienne peinture adhérente	Lessivage Rinçage Ponçage (si nécessaire)		
Ancienne peinture peu adhérentes	Grattage Lessivage Rinçage	1 couche de GORIGLYSS Impression	

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PPG AC France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018

GORI®

Peinture professionnelle

APPLICATION

- **Matériel d'application :** brosse spéciale acrylique, rouleau microfibres 6 ou 10 mm ou rouleau polyamide texturé poils ras 8 mm et pistolet
- **Dilution :** prêt à l'emploi
- **Nettoyage du matériel :** eau savonneuse (ou aux solvants si le produit a séché)

Recommandation : température d'application du produit et du support supérieur à 8 °C et humidité relative inférieure à 70 %

CLASSIFICATION

- **AFNOR :** NF T36-005 Famille 1 Classe 7b2
- **COV :** Valeur limite pour ce produit (cat A/a) : 30 g/l
  Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.
- **Émission dans l'air :** Classe A+

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- **Porter un équipement de protection des yeux et du visage**
- **Consulter la fiche de données de sécurité sur :** quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essai avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle de vérifier, avant sa mise en œuvre, auprès de nos services, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

PPG AC France
Immeuble Union Square - 1, rue de l'Union - CS 10055 - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél. : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10

JUILLET 2018