



## Bois, Mélaminé, PVC

La Peinture Lambris et Plinthes décore et rénove tous vos lambris et plinthes en bois, mélaminé, PVC...

Sans sous-couche, elle permet de redonner un nouveau look à votre intérieur en toute facilité. Cette peinture est lessivable et son rendu parfait donne un aspect lisse et impeccable à tous vos lambris et plinthes.

### COULEURS

Satin



Lin Clair

Blanc



Titaniu  
m



Grain  
de  
sable



Poivre



Taupe





## CARACTÉRISTIQUES



**ASPECT**  
Satin



**FORMAT**  
2 L



**SÉCHAGE**  
Sec au toucher : 1h



**SÉCHAGE**  
Entre 2 couches : 12h



**RENDEMENT**  
12m<sup>2</sup>



**NETTOYAGE DES OUTILS**  
Eau



**TEINTABLE EN MACHINE**  
Oui

## CONSEILS D'UTILISATION

### PROPRIÉTÉS

- > Direct sans sous-couche
- > Tendu parfait pour un rendu lisse
- > Haut pouvoir couvrant

### PRÉPARATION

- > Les supports à peindre doivent être en bon état, propres et secs. Supports de type mélaminé, bois peint, bois vernis :
- > Lessiver, rincer soigneusement, éliminer les parties non adhérentes. Poncer légèrement et dépeussier pour favoriser l'adhérence.
- > Supports en bois brut et résineux :  
Dégraisser à l'acétone, poncer légèrement et dépeussier pour favoriser l'adhérence. Afin d'éviter d'éventuelles remontées de tanin, l'application d'une sous-couche est recommandée.
- > PVC:  
Dégraisser à l'acétone ou à l'alcool à brûler. Pour un support déjà peint, gratter pour éliminer les peintures non adhérentes. Dégraisser à l'acétone l'ensemble du support puis poncer légèrement et dépeussier.

### APPLICATION

- > Peinture prêt à l'emploi.
- > Bien mélanger avant application.
- > Appliquer en 2 couches au pinceau ou à l'aide d'un rouleau laqueur.
- > Les rainures et angles peuvent être peints à l'aide d'un pinceau pour peintures acryliques.
- > Appliquer une 1e couche, laisser sécher 12h minimum puis appliquer une 2e couche.



## **Les conseils peinture Julien**

Peindre à une température comprise entre 15°C et 25°C et en atmosphère sèche. Il est recommandé d'attendre 24h avant remise en service. Certaines teintes vives/soutenues peuvent nécessiter une application en plusieurs couches.